25W-50
API SL/CF

CARTEK® AUTOPARTES

Aceite para motor a gasolina multigrado

OVR100

Para vehículos con alto kilometraje

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante multigrado que ha sido cuidadosamente formulado usando bases altamente refinadas en combinación con un paquete de aditivos de alta tecnología, que les imparten excelentes propiedades lubricantes, para cubrir satisfactoriamente las más severas condiciones de operación en vehículos con desgate extremo con más de 100,000 km, que necesitan una protección superior contra la corrosión, herrumbre, desgaste y formación de depósitos.

APLICACIÓN

Ha sido elaborado para la lubricación de motores a gasolina con alto kilometraje acumulado, donde se requiera el nivel de servicio indicado.

BENEFICIOS

- Excelente protección en el arranque en frío, facilitando el flujo de aceite hacia las partes móviles del motor por su facilidad de bombeo a bajas temperaturas.
- Su índice de viscosidad le proporciona una excelente estabilidad bajo cualquier operación en todas las estaciones del año.
- Reduce las fugas de compresión, permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor y menos emisiones de humo.
- Controla efectivamente el consumo de aceite en motores desgastados.
- Minimiza las pérdidas por retenes con cierto desgaste.
- Disminuye el nivel de ruido.

ESPECIFICACIONES

Cumple con el requerimiento de las siguientes especificaciones:

- API SL
- API SJ, SH, SG, SF.
- Ford
- GM
- Chrysler
- VW
- Nissan (Entre otras).

PRESENTACIÓN

Caja 12 Pzas.
M25W50SL1L

Caja 4 Pzas.
M25W50SL5L

Tambo
M25W50SL200L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	20W-50
Gravedad Especifica @ 20 ºC, g/ml	D-1250	0.900
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt	D-445	20.50
Índice de Viscosidad	D-2270	110
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -10 ºC. cP	D-5293	1300 Máximo
TBN, mgKOH/g	D-2896	5.8
Cenizas Sulfatadas, % peso	D-874	0.80
Espuma Secuencias I, II, III, ml	D-892	10/0, 50/0, 10/0
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	210 Mínimo
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-15 Máximo

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

MOTOR GASOLINA

® Marcas Registradas usadas bajo licencia otorgada por su titular.