

25W-60

API CF-4



CARTEK[®]

AUTOPARTES

Aceite para motor a diésel multigrado

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

Para vehículos con alto kilometraje

Diésel Multigrado 25W-60 API CF-4

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante multigrado que ha sido cuidadosamente formulado usando bases vírgenes altamente refinadas en combinación con un paquete de aditivos de alta tecnología, que les imparten excelentes propiedades lubricantes, para cubrir satisfactoriamente las más severas condiciones de operación en vehículos con desgaste extremo con más de 100,000 kilómetros, que necesitan una protección superior contra la corrosión, herrumbre, desgaste y formación de depósitos.

BENEFICIOS

- Excelente protección en el arranque en frío, facilitando el flujo de aceite hacia las partes móviles del motor por su facilidad de bombeo a bajas temperaturas.
- Su índice de viscosidad le proporciona una excelente estabilidad bajo cualquier operación en todas las estaciones del año.
- Reduce las fugas de compresión, permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.
- Controla efectivamente el consumo de aceite en motores desgastados, aunque experimenten altas temperaturas.
- Minimiza las pérdidas por retenes con cierto desgaste.
- Disminuye el nivel de ruido.

APLICACIÓN

Ha sido elaborado para la lubricación de motores a gasolina con alto kilometraje acumulado, donde se requiera el nivel de servicio indicado.

ESPECIFICACIONES

DIÉSEL MULTIGRADO 25W-60 CF-4 esta diseñado con paquete de aditivos para cubrir:

- Tipo CF-4

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

PRESENTACIÓN



Cubeta 19L
MD25W60CF419L



Tambo
MD25W60CF4200L

Características Típicas

Pruebas	Metódo ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	25W-60
Color ASTM	D-1500	5.0
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	220
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-9
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	23.50
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	REPORTAR
Índice de Viscosidad.	D-2270	95
Densidad@ 20 °C, g/ml.	D-1250	0.9010
Número Base, mgKOH/g	D-2896	11.50
C.C.S. @ -10 °C, cP.	D-5293	13000
Espumación Secuencias I,II,III, ml	D-892	10/0, 50/0, 10/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.



MOTOR DIESEL