

SAE
20W-50 SL



CARTEK[®]
AUTOPARTES

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado formulado con aceites minerales seleccionados y un paquete de aditivos mejoradores del índice de viscosidad y depresores del punto de congelamiento.

APLICACIÓN

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de los años 2004 o anteriores, puede ser usado en donde sea recomendado aceite de calidad API SL, SJ, SG y SF.

BENEFICIOS

- Protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión.
- Óptimo control del consumo de aceite.
- Protege al motor de residuos y depósitos que le restan desempeños.
- Excelente viscosidad de bajas y altas temperaturas.
- Cuenta con aditivos mejoradores que facilitan el arranque en frío.

PRECAUCIONES

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar practicas normales de manejo. Evite el contacto con la piel y la ingestión. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado.

PRESENTACIÓN



Caja 12 Pzas.
Bote
MT1711



Caja 4 Pzas.
Galón
MT1750

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Viscosidad en cSt	D-445	
40°C		147
100°C		18
Índice de viscosidad	D-2270	125
Temperatura Inflamación °C	D-92	225
Temperatura Ignición °C	D-92	230
Densidad gr/lto	D-1298	0.890
Espumación Tendencia/Estabilidad en ml.	D-892	
	Secuencia I	0/0
	Secuencia II	0/0
	Secuencia III	0/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

