

HD 50
API SL



CARTEK
AUTOPARTES

ACEITE MONOGRADO

PARA MOTOR A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

Lubricante monogrado formulado con aceites minerales seleccionados y un paquete de aditivos que garantizan una mejor protección contra el desgaste, depósitos, lodos, herrumbre y corrosión.

APLICACIÓN

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de los años 2004 o anteriores, puede ser usado en donde sea recomendado aceite de calidad API SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD o SC. Cumple satisfactoriamente con los requerimientos de calidad del servicio API SL.

BENEFICIOS

- 🔹 Fórmula monogrado que protege contra la oxidación, depósitos y residuos.
- 🔹 Diseñado para proteger efectivamente los motores actuales.
- 🔹 Calidad respaldada por pruebas de motor.
- 🔹 Prolonga la vida del motor manteniéndolo limpio por más tiempo.

PRECAUCIONES

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar practicas normales de manejo. Evite el contacto con la piel y la ingestión. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado.

PRESENTACIÓN



Caja 12 Pzas.
Bote
MT18111



Caja 4 Pzas.
Galón
MT1450

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Viscosidad en cSt	D-445	
40°C		
100°C		19
Índice de viscosidad	D-2270	92
Temperatura Inflamación °C	D-92	240
Temperatura Ignición °C	D-92	245
Densidad gr/lto	D-1298	0.895
Espumación Tendencia/Estabilidad en ml.	D-892	225
	Secuencia I	0/0
	Secuencia II	0/0
	Secuencia III	0/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.