

API
25W-50 SL



CARTEK[®]
AUTOPARTES

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

Aceite Lubricante fabricado con aditivos básicos vírgenes y un paquete de aditivos de tipo multifuncional, reforzados en su desempeño detergente dispersante para mejor acción de limpieza y control de los depósitos y con acondicionadores de sellos y juntas para evitar las fugas resultantes por el uso prolongado del vehículo.

PRECAUCIONES

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar practicas normales de manejo. Evite el contacto con la piel y la ingestión. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado.

BENEFICIOSOS

- Ayuda a eliminar las posibles fugas de aceite.
- Más capacidad de limpieza detergente dispersante.
- Contribuye a recuperar la potencia del motor.
- Permite al motor seguir operando por muchos kilómetros más.
- Excelente protección en climas extremos.

PRESENTACIÓN



Caja 12 Pzas.
Bote
MT1910



Caja 4 Pzas.
Galón
MT1950

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Viscosidad 100°C, cSt	D 445	20.50
Viscosidad 40°C, cSt	D 445	210.0
Índice de viscosidad	D 2270	115
Viscosidad CCS, cP a -10°C	D 5293	10200
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.20
Punto de inflamación, °C	D 92	255
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-21
Gravedad Especifica 15.6 °C	D 4052	0.9010

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.